

Drehmomente für World Formula und WF-light

Beschreibung	Schlüsselweite	Drehmoment
Luftfilter	7mm	4.5-5.6 Nm
Lüftergehäuse	10mm & 3/8"	7-12.5 Nm
Vergaserflansch / Krümmer	10mm	9-12.4 Nm
Pleuel	T27	16-17 Nm
Zylinderkopf-Schrauben	10mm	20-27 Nm
Abgaskrümmer / Stützen	10mm	11-14 Nm
Abgaskrümmer am Zylinderkopf	10mm	11-14 Nm
Schwungradmutter	15/16" (SW 24)	74.5-101 Nm
Lüfterrad	10mm	20-27 Nm
Einlaßkrümmer	5mm Allen	8-10.2 Nm
Ölablaßschraube	3/8"	11-14 Nm
PVL Zündspule	7mm	2.3-4 Nm
Kipphebelbolzen	7/16"	10-14 Nm
Kipphebel Grundplatte	10mm	7.9-10.1 Nm
Kipphebel Feststellschraube	1/8" Allen	5.6-7.9 Nm
Zündkerze	5/8" tief	11-16.4 Nm
Gehäusedeckel	10mm	11-14 Nm
Zahnkranz	#2 Phillips	4-6 Nm
Motorabdeckblech	10mm	8-10 Nm
Vertildeckel	10mm Lower & 3/8"	3.5-7 Nm